

8" HEXACONE woofer mit
exzellenten Klangeigenschaften und
hervorragender Impulsantwort.

8" HEXACONE woofer with
excellent sound and outstanding
pulse response.

Nennbelastbarkeit / Nominal rated power	120 W
Nennimpedanz / Nominal impedance	8 Ω
Frequenzbereich / Frequency range	35-2000 Hz
Empfindlichkeit 1W/1m / Sensivity 1W/1m	89 dB
Resonanzfreq. TSP / Resonance freq. TSP	36 Hz
Qms	2,44
Qes	0,46
Qts	0,39
Vas	45,5 l
Gleichstromwiderstand / DC resistance	5,5 Ω
Lineare Auslenkung / Linear excursion	3 mm
BL Produkt / BL product	9,3 Tm
Bewegte Masse / Moving mass incl. air	31 g
Effektive Abstrahlfläche / Effective piston area	235 cm ²
Membranmaterial / Dome material	HEXACONE
Schwingspuleninduktivität / Voice coil inductivity	0,75 mH
Schwingspulen-Ø / voice coil Ø	37 mm
Trägermaterial / Former material	Aluminium
Polplattendicke / Air gap height	8 mm
Magnet-Ø / Magnet Ø	102 mm
Korbmaterial / Chassis material	Aluminium diecast

8-800/37 Hex

